

Strumenti Portatili


MADE IN ITALY



 seitron

PRESSOTEST 100

PORMDZBI

CER006

Rapporto di taratura ISO 9001



batterie
incluse

**GARANZIA
2 ANNI**

MICROMANOMETRO DIGITALE

Micromanometro digitale con sei unità di misura, autozero, hold e spegnimento programmabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione (a batteria)	6 x 1,5V AAA
Autonomia batterie	100h
Autospegnimento	Regolabile 1 .. 30 min
Azzeramento	Automatico
Fondo scala	±130 hPa (mBar)
Risoluzione	0.01hPa (P<100hPa), 0.1hPa (P>100hPa)
Precisione	1.5% v.l. (P<-15hPa); ±0.1hPa (-15hPa<P<+15hPa); 1% v.l. (P>15hPa);
Display LCD	2x4 cifre+scala analogica
Dimensioni (AxLxP)	162x87x41 mm
Unità di misura	Pa, hPa (mBar), kPa, mmH2O, mmHg, PSI
Grado di protezione	IP30

GAS T ONE

KV0001

Valigetta per prova tenuta, con stampante

KV0002

Valigetta per prova tenuta, senza stampante

CER008

Rapporto di taratura ISO 9001



VALIGETTA KIT PROVA TENUTA

Kit per la verifica della tenuta degli impianti di distribuzione di gas combustibile. Fornito in una pratica valigetta rigida che comprende:

- Il micromanometro GASTONE, sviluppato per l'esecuzione delle prove di tenuta in accordo con UNI 7129 (impianti nuovi) e UNI 11137 (impianti esistenti);
- Una stampante Bluetooth® (cod. KV0001) per la stampa degli scontrini documentanti i risultati delle verifiche;
- Un alimentatore da rete e batterie ricaricabili di corredo alla stampante;
- Una serie di tubi in speciale materiale plastico non poroso con rubinetto a sfera;
- Tamponi otturatori di diverso diametro;
- Raccordi metallici e pompetta in gomma per l'uso di aria come gas di prova;
- Rapporto di taratura.

Disponibile **APP Seitron Smart Analysis** per la lettura QR Code, acquisizione dei dati direttamente dallo Smartphone e condivisione in formato pdf o csv.

batterie
incluse

**GARANZIA
2 ANNI**



Seitron Smart Analysis



POLF02



**GARANZIA
2 ANNI**

CERCAFUGHE GAS COMBUSTIBILI BATTERIA RICARICABILE

Rilevatore di fughe di gas combustibili portatile a microprocessore. Ampio display LCD a 4 cifre con unità di misura e indicazione dello stato di carica della batteria, allarme acustico. Per gas idrocarburi (metano, GPL, ...). Funzioni di hold e autozero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Pacco batteria Li-ion 3.7V, 2000 mAh
Autonomia	15h
Autospegnimento	30 min
Display LCD	4 cifre
Connettore alimentazione	USB tipo B femmina
Min. val. rilevabile	100ppm CH4
Gas rilevabili	Metano, GPL, CxHy
Dimensioni (AxLxP)	151x72x37 mm
Grado di protezione	IP30
Caricabatterie	5V

Note: Il Rilevatore gas PO LF02 non è uno strumento di misura. Le indicazioni in ppm su LCD sono puramente indicative. Di conseguenza non è fornito con certificato di taratura.

Su richiesta, è possibile ottenere il certificato di collaudo

PORRDZBI



**GARANZIA
2 ANNI**

CERCAFUGHE GAS IDROCARBURI

Rilevatore di fughe di gas portatile a microprocessore, in valigetta in plastica rigida. Ampio display LCD a 4 cifre con unità di misura e indicazione dello stato di carica della batteria, allarme acustico. Per gas idrocarburi (metano, GPL, ...). Funzioni di hold e autozero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione (a batteria)	6 x 1,5V AAA
Autonomia	4h
Autospegnimento	1 .. 30 min
Display LCD	4 cifre
Min. val. rilevabile	100ppm CH4
Gas rilevabili	Metano, GPL
Dimensioni (AxLxP)	151x72x37 mm
Grado di protezione	IP20

Note: Il Rilevatore gas PORRDZBI non è uno strumento di misura. Le indicazioni in ppm su LCD sono puramente indicative. Di conseguenza non è fornito con certificato di taratura.

Su richiesta, è possibile ottenere il certificato di collaudo

